En cas de commande

Sélection :

Cat®gorie	Description	Code suffixe	Gris = Standard
D®bitm¯tre	D®bitm¯tre vortex	VIM20	VIM20
Electroniques	D®bitm¯tre volum®trique pour liquide, gaz et vapeur	V	V
	Sondes de temp®rature et de vitesse	VT	
	Sondes de pression, temp®rature et vitesse	VTP	
	Entr®e pression externe 4-20 mA, temp®rature et vitesse	VETP	
	Entr®e pression externe 4-20 mA, entr®e temp®rature externe RTD, vitesse	VETEP	
	Options sortie ®nergie	VTEM	
	Options ®nergie avec sonde de pression	VTPEM	
	Entr®e pression externe 4-20 mA,temp®rature, vitesse et options ®nergie	VTEPEM	
	Entr®e pression externe 4-20 mA, entr®e temp®rature externe RTD, vitesse et options ®nergie	VETEPEM	
Longueur de sonde	Longueur standard	S	S
	Longueur compact - Disponible uniquement pour les raccords ¨ compression CNPT, C150, C300, C600, C16, C40 et C63	C	
	Extension de longueur	E	
Bo´tier ®lectronique	Bo´tier NEMA 4X,IP66	L	L
	£lectronique ¨ distance, NEMA 4X, IP66, c©ble avec af chage 25ß	R25	
	C©ble blind® de 25ß (7,6 m) avec presse-®toupe pour d®bitm¯tre ç V è uniquement	A25	
	C©ble blind® de 25ß (7,6 m) avec presse-®toupe pour d®bitm¯tre ç VT, VTP è uniquement	A25P	
	£lectronique ¨ distance, NEMA 4X, IP66, c©ble avec af chage 50ß	R50	
	C©ble blind® de 50ß (15,2 m) avec presse-®toupe pour d®bitm¯tre ç V è uniquement	A50	
	C©ble blind® de 50ß (15,2 m) avec presse-®toupe pour d®bitm¯tre ç VT, VTP è uniquement	A50P	
Affichage	Af chage num®rique et touches de programmation	D	D
Alimentation	12-36 Vdc, 25 mA. 1 W max. Compteurs aliment®s en boucle n®cessaires, 1HL uniquement	DL	DL
	12-36 Vdc, 300 mA, 9 W max. ï utilis® avec 1H, 1M, 1B, 3H, 3M, 3B	DH	
	100-240 Vac, alimentation 50/60 Hz, 5 W max. ï utilis® avec 1H, 1M, 1B, 3H, 3M, 3B	AC	
Signal de sortie Incluant la sortie de fr®quence	Option - Alimentation en boucle - une sortie analogique (4-20 mA), une alarme, une sortie impulsion, HARTÈ, DL entr®e alimentation uniquement	1HL	1HL
	Une sortie analogique(4-20 mA), une alarme, une sortie impulsion, HARTÈ Protocole de communication, option DH ou AC uniquement	1H	
	Une sortie analogique(4-20 mA), une alarme, une sortie impulsion, Protocole de communication MODBUS, option DH ou AC uniquement	1M	
	Une sortie analogique(4-20 mA), une alarme, une sortie impulsion, Protocole de communication BACnet, option DH ou AC uniquement	1B	
	Trois sorties analogiques (4-20 mA), une alarme, une sortie impulsion, HARTÈ(VT, VTP uniquement), option DH ou AC uniquement	3H	
	Trois sorties analogiques (4-20 mA), trois alarmes, une sortie impulsion, MODBUS (VT, VTP uniquement), option DH ou AC uniquement	3M	
	Trois sorties analogiques (4-20 mA), trois alarmes, une sortie impulsion, BACnet (VT, VTP uniquement), option DH ou AC uniquement	3B	
Process temp®rature	Temp®rature standard Process temp®rature (-200 ¨ 260áC) -330 ¨ 500áF	S	S
	Haute temp®rature Process temp®rature 260áC ¨ 400áC (500áF ¨ 750áF)	H	
Capteur de pression	Pas de capteur de pression	P0	P0
	Maximum 2 bar abs. 30 psi abs. £preuve 4 bar abs. 60 psi abs.	P1	
	Maximum 7 bar abs. 100 psi abs. £preuve 14 bar abs. 200 psi abs.	P2	
	Maximum 20 bar abs. 300 psi abs. £preuve 41 bar abs. 600 psi abs.	P3	
	Maximum 34 bar abs. 500 psi abs. £preuve 69 bar abs. 1000 psi abs.	P4	
	Maximum 100 bar abs. 1 500 psi abs. £preuve 175 bar abs. 2500 psi abs.	P5	
Raccordements du process	Compression, 2" NPT — CNPT — Presse-®toupe, 2" NPT, R®tracteur (utilis® avec une sonde E)	PNPTR-E	PNPTR
	Compression, bride 2" ASME 150 — C150 — Presse-®toupe, Brides 2" ASME 150, R®tracteur	P150R	
	Compression, bride DN50 PN16 — C16 — Presse-®toupe, Brides 2" ASME 150, R®tracteur (sonde E)	P150R-E	
	Compression, bride 2" ASME 300 — C300 — Presse-®toupe, Brides DN50 PN16, R®tracteur	P16R	
	Compression, bride DN50 PN40 — C40 — Presse-®toupe, BridesDN50 PN16, R®tracteur (sonde E)	P16R-E	
	Compression, bride 2" ASME 600 — C600 — Presse-®toupe, Brides 2" ASME 300, R®tracteur	P300R	
	Compression, bride DN50 PN63 — C63 — Presse-®toupe, Brides 2" ASME 300, R®tracteur (sonde E)	P300R-E	
	Fouloir*, 2" NPT — PNPT — Presse-®toupe, Brides DN50 PN40, R®tracteur	P40R	
	Fouloir*, bride 2" ASME 150 — P150 — Presse-®toupe, Brides DN50 PN40, R®tracteur (sonde E)	P40R-E	
	Fouloir*, Bride DN50 PN16 — P16 — Presse-®toupe, Brides 2" ASME 600, R®tracteur	P600R	
	Fouloir*, bride 2" ASME 300 — P300 — Presse-®toupe, Brides 2" ASME 600, R®tracteur (sonde E)	P600R-E	
	Fouloir*, Bride DN50 PN40 — P40 — Presse-®toupe, Brides DN50 PN63, R®tracteur	P63R	
	Fouloir*, 2" NPT, r®tracteur — PNPTR — Presse-®toupe, Brides DN50 PN63, R®tracteur (sonde E)	P63R-E	
	*Un r®tracteur amovible peut °tre command® si la pression du process est > 3,4 bar eff. (50 psi eff.).		
Conformit®	FM/FMC et CE marqu® ATEX/IECEx/FM/FMC et CE marqu®	S A	S

Exemple de sélection :	**VIM20**	-	**V**	-	**S**	-	**L**	-	**D**	-	**DL**	-	**1HL**	-	**S**	-	**P0**	-	**PNPTR**	-	**S**

Exemple de commande : 1 - Débitmètre Vortex Spirax Sarco VIM20 - V - S - L - D - DL - 1HL - S - P0 - PNPTR - S